Przegląd

Informacje o produkcie

DG15HS-1.2-10080000058

Feed through terminal blocks,Rated current:76A.Rated voltage（III/2）:750V,pitch:15.0mm,Color:natural,Contact surface :Zn

Zalety produktu

☑ Can realize horizontal wire-to-wire connection
☑ Panel mounting, suitable for various situations

Certyfikacja produktu

Dane techniczne

Rysunek produktu

Model 3D

Connection capacity

Conductor cross section solid	2.5~16mm²
Conductor cross section flexible	2.5~16mm²
AWG	12~10AWG
Torque	1.2N.m
Strip length	10mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	30A

Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated current	750V
	76A
Rated current(III/2)	750V
Rated power frequency voltage(1min)	3KV

Item properties

Type of installation	panel
Connection method	Screw connection
Screwdriver	Slotted screwdriver
screw thread	M4
Pitch	15mm
Number of potentials	12
Pluggable or not	no

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	steel
Contact point metal surface	Galvanized
Insulation Materials	PA66
Flammability rating	UL94V-2

Mechanical tests

Test Specification	UL1059/IEC60998

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃

Akcesoria

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	/
Screwdriver	/

Dane biznesowe

numer zamówienia	10080000058
Jednostka opakowania	40
Minimalna ilość zamówienia	30
Waga produktów (bez opakowania)	93.8